

# Karta techniczna

## Lakier grafitowy

Produkt przeznaczony do naprawy płytek pokrytych grafitem, np. w pilotach i kalkulatorach. Nadaje się również do zwierania mostków i naprawy przerwanych ścieżek/ Zestaw zawiera dwie fiołki (lakier grafitowy i rozpuszczalnik). Lakier wymaga utwardzenia. W tym celu należy świeżo nasieniony lakier oświetlić np. żarówką 100 W z odległości 15 cm przez około 90 min. w przypadku nadmiernego zgęstnienia lakieru, należy dodać do niego 2-3 krople rozpuszczalnika i mieszać przez ok. 2 minuty. W razie potrzeby operację powtórzyć.

### Zastosowanie:

- uzupełnienie ubytków warstwy grafitu na obwodach drukowanych
- zabezpieczenie posrebrzanych styków przed szkodliwym bezpośrednim kontaktem srebra z gumą (np. w pilotach)
- tworzenie lub odtwarzanie ścieżek w obwodach drukowanych (niskoprądowych)

### Właściwości fizykochemiczne:

Parametry	j.m.	Wynik
Gęstość	g/cm <sup>3</sup>	0,97
Lepkość	Pa·s	80-100

### Opakowania:

Pojemność	Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu
2 x 1,5 ml	fiołka	5	ART.AGT-022

### Magazynowanie:

Magazynować w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od źródeł ciepła i zapłonu oraz bezpośredniego światła słonecznego.

Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisują one typowe własności i zastosowania wyrobu. Jednak sprawą użytkownika jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.