


## Ø 4 mm-Verbindungsstecker

## Ø 4 mm Connecting Plugs

## SKS4-19L

Isolierter Ø 4 mm-Verbindungsstecker aus Messing. Stecker mit federnden Kontaktlamellen und starren Isolierhülsen.


**Steckabstand: 19 mm.**



## SKS4-19L

Insulated Ø 4 mm connecting plug, made of brass. Plugs with spring-loaded Multilams and rigid insulating sleeves. **Plug spacing: 19 mm.**

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Steckabstand Plug spacing		Farbe Colour
SKS4-19L	24.0023-21	1000 V, CAT II / 32 A	19 mm	Au	21


 Beilegezetzel **RZ006**  
[www.multi-contact.com](http://www.multi-contact.com)

 RZ Sheet **RZ006**  
[www.multi-contact.com](http://www.multi-contact.com)

## XVB-4/19

Isolierter Ø 4 mm-Verbindungsstecker aus Messing. Stecker mit federnden Kontaktlamellen und starren Isolierhülsen. Mit isoliertem Griff.

**Steckabstand: 19 mm.**



## XVB-4/19

Insulated Ø 4 mm connecting plug, made of brass. Plugs with spring-loaded Multilams and rigid insulating sleeves. With insulated grip.

**Plug spacing: 19 mm.**

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Steckabstand Plug spacing		*Farben *Colours
XVB-4/19	66.9171-*	1000 V, CAT II / 32 A	19 mm	Ni	21 22 23